

SCHLAGSCHRAUBER „TW0350“

Kraftvoll mit sehr hohem Drehmoment!

- ▶ das Schlagwerkgehäuse ist aus Aluminium-Druckguß hergestellt für härteste Beanspruchung
- ▶ maximales Drehmoment von 350 Nm
- ▶ hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar
- ▶ Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts und Links-Lauf
- ▶ rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- ▶ **inklusive Steckschlüssel 1/2“ und Transportkoffer**



INKLUSIVE



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	2.000 min ⁻¹
Anziehdrehmoment	max. 350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2“
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Abmessungen (LxBxH)	283 x 87x 233 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Art.Nr.	Nr.001201



Vibration und Geräuschpegel

Anziehen unter max. Belastung	11.5 m/s ²
Unsicherheit K (Vibration)	1.5 m/s ²
Schalldruck Lpa	93 dB(A)
Schalleistung Lwa	104 dB(A)
Unsicherheit K (Geräuschpegel)	3 dB(A)