

FS9-JF

SCHAUMFEUERLÖSCHER FS9-JF

KONSTRUKTION

BEHÄLTER • Hochwertiger nahtloser Behälter aus Aluminium, aus einem Stück. Formgestanzt durch Zugkrümmung und gleichzeitiges Tiefziehen.

Außenbeschichtung mit witterungsbeständigem, widerstandsfähigen Polyesterharz, Art. RAL 3000 rot.

VENTIL • Ventilblock aus Acetalharz mit Druckanzeige. Alle äußeren Teile des Ventils bestehen aus Kunststoff, um eine sehr hohe Rostbeständigkeit zu gewährleisten.

TREIBMITTEL • Dem Treibmittel wird ein kleiner Prozentsatz Helium zugesetzt, dieses ermöglicht eine hochpräzise elektronische Dichtigkeitsprüfung.

LÖSCHMITTEL • Wasser + Zusatz

Sämtliche Geräteteile, die mit dem Löschmittel in Berührung kommen, sind damit verträglich.

SCHLAUCH • Gummischlauch mit Textileinlage, gestanzten Anschlussstücken und Austrittsdüse.

HALTER • Wandhalter (verzinkt). Halterung für den Einsatz auf See und für LKW's, auf Anfrage erhältlich.

EINSATZ

Geeignet zum Löschen der Brandklasse

A - Brände fester Stoffe und Brandklasse

B - Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.

F - Brände von Speiseölen bzw. Speisefetten in Frittier- oder Fettbackgeräten oder anderen Küchengeräten bzw. Kucheneinrichtungen



FEUERLÖSCHER
9 | SCHAUM
233B 75F

34A

EN3
0029
MED. RISIKO
002014
M.E.D. MIBEC
GS
M.P.A. Dresden

1. Sicherheitsstift entfernen.
2. Schlauch fassen und zum Feuer richten.
3. Betätigungshebel drücken.

VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN
NUR BIS 1000V, MINDESTABSTAND 1m.

LÖSCHMITTEL: 20 Wasser + 1,20 Soda A SP 0009 + 0,27 Formicid 100 EC - 700
TREIBMITTEL: STICKSTOFF/STICKSTOFF MIT 2% HELIUM 11 bar/10°C
FUNKTIONSBEREICH: 0°C bis +60°C
NUMMER DER ANWENDUNGSPRÜFUNG: 171010 EN3-7
FABRIKATIONSDATUM: 2014
LÖSCHEN LEISTEN: ALLE JAHRE ZUR ERHALTBARKEITSPRÜFUNG
NUR SOLCHE LÖSCHMITTEL UND ERSATZTEILE VERWENDEN, DIE MIT DEM ANERKANNTEN
HERSTELLER ÜBEREINSTIMMEN. LÖSCHMITTEL KANN ENTFERNT WERDEN!

ANAF Group
Anaf S.p.A. Via del Commercio, 4 - 27020 Torre d'Ossola (PV) Italy
Tel. +39 0382 4533 Fax +39 0382 520279
E-mail: info@anaf.it www.anaf.it

ALUMINIUM

FS9-JF ist ein Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher mit Druckanzeige und nahtlosem Aluminiumbehälter. Funktionstemperaturbereich von 0° bis +60°C. Dieser Löscher hat den Test der elektrischen Leitfähigkeit bei 35kv bestanden und ist zur Anwendung bei Bränden der Brandklasse F (Öle und Fette) geeignet. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. Zugelassen nach Druckbehälterrichtlinie PED 97/23/EC, der Richtlinie für die Marineausrüstung MED 96/98/EC und nach DIN EN3. GS/ EN3-7 Siegel für geprüfte Sicherheit zertifiziert durch die staatlich anerkannte Prüfanstalt MPA Dresden. Jeder einzelne Feuerlöscher wird während der Herstellung sorgfältig geprüft und einer elektronischen Helium- Dichtigkeitsprüfung unterzogen. Löschmittelinhalt: 9 l.

BRANDKLASSE



34 233 75

LE

10

PRODUKT ZERTIFIZIERUNG

